


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**ALUX STRONG EXTRA**

SYMBOL	pH
F-47	1

Kwaśny, bardzo silny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium oraz metali lekkich. Zalecany do doczyszczania powierzchni (burty, felgi, zbiorniki) pokrytych grubym nagarem mineralnym oraz widoczną postępującą korozją. Myje poprzez wytrawienie. Działa błyskawicznie. Zawiera kwas fluorowodorowy oraz solny.

ZASTOSOWANIE:

- elementy aluminiowe (felgi, burty, konstrukcje);
- nagary mineralne;
- osady mineralne;
- kamień wodny, kotłowy.

SKŁAD:

<5 % kwas fluorowodorowy, <20% kwas fosforowy, <7% kwas solny, < 5% anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem **koniecznie** należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą. Nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym. Zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo

Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania

Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Może powodować korozję metali

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 20

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Przechowywać pod zamknięciem.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).